

J 100



D

Практическая
производительность

160 л/ч

Стакан свежего сока всего за 7 секунд.

E

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

МОТОРНЫЙ БЛОК

- Асинхронный двигатель промышленного назначения предназначен для интенсивного использования.
- Низкий уровень шума позволяет использовать соковыжималку J 100 непосредственно перед посетителем.
- Мощность: 1000 Вт.
- Моторный блок и чаша из нерж. стали.
- Магнитная система защиты и торможение двигателем.
- Постоянная скорость 3000 об/мин.

СОКОВЫЖИМАЛКА

- Металлическая соковыжималка с запатентованной автоматической воронкой диаметром 79 мм (= 1 целое яблоко) для непрерывной загрузки фруктов и овощей.
- Центробежное сито, диск-тёрка и фильтр изготовлены из нержавеющей стали для лёгкой очистки и простого ухода.
- Носик с функцией анти-разбрызгивания.
- Полезная высота под носиком:
 - Короткий носик: 247 мм, для использования с чашей блендера.
 - Длинный носик: 205 мм, для использования с графином или стаканом.
- 2 способа использования:
 - с соплом для выброса жмыха в непрерывном режиме. Для непрерывного выброса отжатой мякоти прямо под рабочую поверхность.
 - выброс жмыха в большой прозрачный контейнер объёмом 7,2 л.

A

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Соковыжималка J 100 позволяет приготовить свежевыжатые соки из всех видов фруктов и овощей за считанные секунды. Оснащена соплом выброса жмыха в непрерывном режиме для еще более удобного использования. Наклонное основание для оптимального слива сока. Не нагревает ингредиенты. Сохраняет витамины.

B

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Соковыжималка J 100 – Однофазная 230В/50/1. Мощность: 1000 Вт. Постоянная скорость: 3 000 об/мин. Магнитная система защиты и торможение двигателем. Моторный блок и чаша из нерж. стали. Поставляется с запатентованной автоматической воронкой диаметром 79 мм. Упрочнённая центрифужная корзина для интенсивного использования, тёрочный диск и фильтр из нерж. стали. Производительность: 160 литров/ч или один стакан сока за 7 секунд. Поставляется с соплом непрерывного выброса жмыха (и прилагающимся ремнем) для выброса жмыха в непрерывном режиме прямо под рабочую поверхность. В комплект поставки также входят: большой контейнер для жмыха объёмом 7,2 л.; поддон для капель; два носика с функцией анти-разбрызгивания (короткий для чаш от блендера и длинный для графинов или стаканов).

НОРМЫ

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006, EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезная мощность	1000 Вт
Электрические характеристики	Однофазный - поставляется со штепсельной вилкой
Постоянная скорость	3000 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	262 x 566 x 628 мм
Вес Брутто	15,6 кг
Питание	230В/50/1
Артикул	56100В

